

Arvinyl Extra Intérieur / extérieur



- **Peinture de finition mate à base de copolymère en dispersion aqueuse**
- **Destinations :**
 - Travaux neufs et de rénovation
 - Décoration des murs et plafonds de tous types de locaux
 - Façades
- **Propriétés :**
 - Bon pouvoir opacifiant
 - Confère au support une blancheur durable et parfaite
 - Grande résistance aux intempéries
- **Classification :** AFNOR NFT 30-005 : famille I - classe 7b2

Caractéristiques

- **Viscosité de livraison :** 110 ± 5 KU avec une dilution de 10% d'eau à 20°C
- **Masse volumique :** 1.68 ± 0.05 g/cm³ à 20°C
- **Aspect du film :** mat
- **Rendement :** 6 à 7 m² / kg
- **Temps de séchage :**
 - Sec : 30 à 60 min
 - Recouvrable : 3 heures
- **Teinte :** blanc, à teinter au Super teinte Arcol
- **Conditionnements :** 5, 10, 28,5 et 30 kg
- **Conservation :** 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de fortes chaleurs

Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application :** rouleau, brosse et pistolet
- **Préparation de la surface :** conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU...)
- **Préparation du produit :**
 - Pour la 1ère couche, il faut rajouter 15 à 20% d'eau, et bien mélanger
 - Pour la 2ème couche, il faut rajouter 10 à 15% d'eau, et bien mélanger
- **Dilution :** à l'eau

Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Finition
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim Enduisage : Top Enduit ou Enduit collant	1 à 2 couches d'Arvinyl Extra
Bois et plâtre	Impression : Arcoprim Enduisage : Enduit collant (si nécessaire)	

