

## Enduit Déco Intérieur



- **Enduit mural de finition à base de copolymères acryliques en phase aqueuse**
- **Destinations :**
  - Travaux neufs et de rénovation
  - Egalisation des planétés des supports courants en bâtiment : surfaces cimentées, plâtrées et en bois
- **Propriétés :**
  - S'applique très facilement
  - Ne frise pas
  - Bon garnissant
  - Séchage rapide
  - Aspect lisse, très brillant après lustrage
- **Classification :** AFNOR NFT 36-005 : famille III - classe 2

### Caractéristiques

- **Masse volumique :**  $1,78 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$  à 20°C
- **Aspect du film :** pâte onctueuse
- **Rendement :** 2 à 4 kg / m<sup>2</sup>. Pour enduisage (selon le support)
- **Recouvrable :** après 6 heures
- **Conditionnement :** sac de 25 kg
- **Conservation :** 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur

### Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application :** couteau à enduire, taloche et pistolet à enduire
- **Préparation de la surface :** conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1...)
- **Supports :** ciment, béton, plâtre, bois (et dérivés) et ancienne peinture
- **Préparation du produit :** prêt à l'emploi au besoin de 2 à 5% d'eau
- **Température d'application :** 5 à 35°C
- **Nombre de couches :** 1 ou 2 couches selon la porosité du support
- **Dilution et nettoyage des outils :** à l'eau

### Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Enduisage et finition
Sur support sain, cohésif, propre, sec et exempt d'efflorescence		
Ciment	Impression : Fixoprim	Ratissage : 1 à 2 couches d'Enduit Déco
Plâtre, bois et ancienne peinture	Impression : Arcoprim	

### Précautions

- **Facilement homogénéisable par une agitation convenable**
- **Bien refermer après usage**
- **Craint le gel**

Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc. Il appartient au client de vérifier l'adaptation du produit à la nature et l'état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs. Le client doit s'assurer que cette fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.