

Patinar Intérieur



- **Peinture nacrée pour décoration murale à base de copolymère en dispersion aqueuse, son aspect décoratif est reconstitué selon le mode d'application**
- **Destination** : décoration des murs de tous types de locaux : bureaux, salles de séjour, hôtels...
- **Propriétés** :
 - Lavable
 - Garnissant
 - Facilité d'application de différents matériels

Caractéristiques

- **Masse volumique** : $1,05 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ à 20°C
- **Rendement** : $12 \text{ m}^2/\text{kg}$
- **Temps de séchage** :
 - Sec : 2 heures
 - Recouvrable : 5 à 6 heures
- **Teintes** : blanc - couleurs selon le nuancier Arcol
- **Conditionnements** : 1 et 3 kg
- **Conservation** : 12 mois en emballage d'origine hermétique

Recommandations

- **Matériels d'application** : rouleau ou outils à Patinar
- **Préparation du support** : conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS, DTU...)
- **Préparation du produit** : mélanger manuellement
- **Dilution** : prêt à l'emploi (au besoin 1 à 2 % d'eau)
- **Nettoyage de l'outillage** : à l'eau

Système d'application

- **Sur fond préparé convenablement, appliquer 1 à 2 sous-couches d'Arlac blanc**
- **Appliquer au rouleau laqueur une couche de Patinar**
- **Sur cette couche encore fraîche, estomper le motif décoratif avec l'outil à Patinar du motif choisi**
- **Appliquer de préférence une couche de Vernis Glass comme finition**