

Plastisud Intérieur / extérieur



- **Peinture mate teintée pour façades, à base de copolymères en dispersion aqueuse**
- **Destinations :**
 - Travaux neufs et de rénovation
 - Protection et décoration des murs et façades en couleurs provinciales
- **Propriétés :**
 - Bon pouvoir opacifiant
 - Confère au support une couleur durable
- **Classification :** AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 7a2

Caractéristiques

- **Viscosité de livraison :** 500 ± 50 poises (Brookfield: B 7, V 50 à 20°C)
- **Masse volumique :** 1,70 ± 0,05 g/ cm³ à 20°C
- **Aspect du film :** mat
- **Rendement :** 5 à 6 m²/kg
- **Temps de séchage :** sec : 30 à 60 min
- **Recouvrable :** 3 heures
- **Teintes :** couleurs du nuancier Arcol
- **Conditionnements :** 5 et 28,5 kg
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de fortes chaleurs

Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application :** rouleau, brosse et pistolet
- **Préparation du support :** conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1...)
- **Préparation du produit :**
 - 1ère couche : rajouter 15 à 20% d'eau, et bien mélanger
 - 2ème couche : rajouter 10 à 15% d'eau, et bien mélanger
- **Dilution :** à l'eau

Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Finition
Enduit de ciment et béton	Impression : Fixoprim Intérieur : enduisage : Top Enduit ou Enduit Cachet Bleu Extérieur : enduisage : Enduit Façade (si nécessaire)	1 à 2 couches de Plastisud
Plâtre, bois et anciennes peintures	Impression : Arcoprim Enduisage : Enduit Cachet Bleu (si nécessaire)	

Précautions

- **Bien refermer après usage**
- **Craint le gel**