

## ENDUIT MURAL DE GARNISSAGE EN POUDRE À BASE DE POLYMÈRES NATURELS ET SYNTHÉTIQUES

### DESTINATION

Travaux neufs et de rénovation.  
Produit d'enduisage et de ratissage avant mise en peinture

### CLASSIFICATION

NM 03,3,009: Famille III Classe 2

### PROPRIÉTÉS

- Facile à appliquer
- Ne frise pas
- Bon garnissant
- Séchage rapide
- Préparation par simple addition d'eau

### CARACTÉRISTIQUES

- Séchage : 2 à 4 heures
- Conditionnement : 5kg-23,5kg
- Rendement : 3 à 5 m<sup>2</sup>/kg
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Aspect de film : Mat

### PRECAUTIONS

- Consommer la quantité mélangée dans la journée.
- Craint l'humidité.

### SYSTÈME D'APPLICATION TOP ENDUIT

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment	1 couche de <b>Fixoprime</b> ou <b>Idroprim</b>	1 à 2 couches de <b>Top Enduit</b> poudre
Plâtre, bois	1 couche de <b>d'Arcoprime</b>	

### CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU,, etc).
• Préparation du produit :	Pour reboucher et enduire: 35% à 40% d'eau par rapport au poids de la poudre. Pour ratissage: 40% à 45% d'eau par rapport au poids de la poudre.
• Dilution :	À l'eau
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Couteau à enduire, taloche et pistolet à enduire
• Intérieur / Extérieur :	Intérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



LAVABLE



RECOUVREMENT