

GAMME DECORATION

ARABIA DÉCO LUMIÈRE FAYROUZ



PEINTURE DÉCORATIVE À ASPECT ÉCLAT DU CRISTAL

DESTINATION

Décoration des murs de tous types de locaux : salons, bureaux, salles de séjour, hôtels...

CLASSIFICATION

NM 03.3.009 : Famille III - Classe 2

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- Puissance et richesse du nuancement des reflets nacrés
- Très garnissant
- Effet étincelant et luminescent
- Facile à appliquer




CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité de livraison : Semi-pâteux.
- Masse Volumique : 1.15 ± 0.05 g/cm³ à 20°C
- Rendement : 4 m² / kg en couches
- Extrait sec (%) : 49 ± 2
- Temps de séchage : Sec : 8 heures
- Teinte : Disponible en blanc + couleurs du nuancier
- Conditionnement : 2.5 kg-20 kg

PRÉCAUTIONS

- Eloigner des sources d'inflammation
- Appliquer sous une ventilation appropriée
- Eviter toute inhalation prolongée

SYSTÈME D'APPLICATION LUMIÈRE FAYROUZ

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION	
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim + Top Enduit poudre ou Enduit Cachet Bleu	Appliquer 2 couches d'Arvinyl du Pro	 1  2  3
Bois et plâtre	Impression Arcoprim Enduit cachet bleu si nécessaire		

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS, DTU... etc)
• Préparation du produit :	mélanger manuellement, et si nécessaire avec un agitateur
• Dilution :	prêt à l'emploi
• Nettoyage des outils :	à l'eau
• Matériel d'application :	platoir en plastique
• Intérieur :	intérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE

ARCOL
PEINTURES