

# VERNIS FAYROUZ

## VERNIS DE PROTECTION DE FAYROUZ

### DESTINATION

Protection de toutes peintures décoratives.  
Amélioration de la résistance à l'abrasion des peintures décoratives.

### CLASSIFICATION

NM 03,3,009: Famille I Classe 7a2

### PROPRIÉTÉS

- Facilité d'application
- Absence d'odeur

### CARACTÉRISTIQUES

- Aspect du film : transparent
- Temps de séchage : 4 à 5 heures
- Conditionnement : 800 g
- Conservation : 1 an en emballage d'origine hermétique.
- Rendement : 10 à 16 m<sup>2</sup>/L (selon la dilution)
- Teinte : incolore

### PRÉCAUTIONS

- Eloigner des sources d'inflammation
- Appliquer sous une ventilation appropriée
- Eviter toute inhalation prolongée.

### SYSTÈME D'APPLICATION VERNIS FAYROUZ

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Toutes les peintures fayrouz	Sur support peint par une finition décorative	1 couche de Vernis Fayrouz

### CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1) à laquelle s'ajoutent des préparations particulières.
• Préparation du produit :	bien remuer avant utilisation
• Dilution :	prêt à l'emploi (au besoin 1 à 2 % d'eau)
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Rouleau, brosse ou pistolet
• Intérieur et Extérieur	Intérieur et Extérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE